



EASY FLEX

SHRINK SERIES

It_ Confezionatrice termoretraibile semiautomatica a doppia bobina.
Sistema di caricamento manuale, molto adatta a medie produzioni ove occorra cambiare spesso dimensioni e forma dei pacchi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza installata: 8,7 - 25,1 Kw
- Peso: ca. 600/1380 kg

De_ Halbautomatische Doppelrollen-Verpackungsmaschine für Schrumpffolie. Manuelles Ladesystem, ideal für mittelgroße Produktion mit häufigem Formatwechsel.

TECHNISCHE DATEN

- Installierte Leistung: 8,7 - 25,1 Kw
- Gewicht: ca. 600/1380 kg

En_ Semi-automatic heat-shrink packing machine with double reel.

Manual loading system, particularly suitable for medium production volumes where pack sizes and formats need to be changed often.

TECHNICAL FEATURES

- Installed power: 8,7 - 25,1 Kw
- Weight: 600/1380 kg approx.

Es_ Confeccionadora termoretraible semiautomática con bobina doble. Sistema de carga manual, muy apta para producciones medias donde sea necesario cambiar a menudo el tamaño y la forma de los paquetes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia instalada: 8,7 - 25,1 Kw
- Peso: aprox. 600/1380 kg

Fr_ Conditionneuse sous film thermorétractable semi-automatique à double bobine.

Système de chargement manuel, très indiquée pour des productions moyennes nécessitant d'un changement fréquent des dimensions et des formats des paquets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Puissance installée: 8,7 - 25,1 Kw
- Poids: approx. 600/1380 kg

Ru_ Термоусадочный полуавтомат с двойным рулоном.

Имеет систему ручной загрузки, специально предназначается для средних производств, в которых часто меняются размеры и форма упаковки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Установленная мощность: 8,7 - 25,1 кВт
- Вес: 600/1380 кг



	600	800	1100	1500
	MAX*	MAX*	MAX*	MAX*
L	400 mm	500 mm	500 mm	700 mm
H	320 mm	350 mm	400 mm	350/600 mm

(*) in base al prodotto - according to product - en fonction du produit - Produktabhängig - según el producto - в зависимости от продукта

